


LSSC 'LIGHT SEAL SUPPORT CRAFT'



The U.S. Navy SEALs were commissioned as a unit in 1962. They were derived from the Navy underwater demolition teams (UDTs).

The SEALs were the Navy's elite unit during the Vietnam War. They carried out sabotage, demolition, intelligence gathering, and other clandestine raids deep in Viet Cong territories.

One of the SEALs favourite transport in Vietnam was the LSSC (light SEAL support craft). Built by Grafton Boats, the LSSCs were heavily armored against 0.30 caliber bullets at a range of 100 yards. They were also heavily armed. Typical armament consisted of pintle mounted M60 machine guns and grenade launchers. 0.50 caliber machine gun and 7.62mm Minigun (Gatling) gun were also sometimes carried.

The LSSC became operational in 1969. A total of 16 boats were ordered, numbering 24UB681-6816 (LSSC 1 through 16). They were propelled by a pair of Ford Interceptor engines driving pump-jets. It could make 26 knots when fully loaded. Its shallow draft of 29 inches fully loaded made it ideal to operate in the shallow rivers and canals of Vietnam.

Les U.S. Navy SEAL furent commissionnés en tant qu'unité propre en 1962. Ils étaient dérivés des équipes de démolition sous-marines de la Navy (UDT).

Les SEAL étaient l'unité d'élite de la Navy durant la guerre du Vietnam. Ils s'occupaient du sabotage, de la démolition, de réunir les informations, et de mener & bien des raids clandestins à l'intérieur des territoires occupés par le Viet Cong.

L'un des moyens de transport favoris des SEAL au Vietnam était le LSSC (Light SEAL Support Craft-Vaisseau léger de support SEAL). Construits par Grafton Boats, les LSSC étaient puissamment blindés contre des balles de calibre 0.30 & 100 yards d'approche. Ils étaient aussi lourdement armés. Un armement typique consistait de mitrailleuses M60 pivotantes sur pivot et de lanceurs de grenades. Ils portaient aussi quelquefois une mitrailleuse de calibre 0.50 et un Minigun (Gatling) de 7.62mm.

Le LSSC devint opérationnel en 1969. Un total de 16 vaisseaux furent commandés avec les numéros d'enregistrement 24UB681-6816 (LSSC jusqu'à 16). Ils étaient propulsés par une paire de moteurs Ford Interceptor engendrant des turbines. Il pouvait atteindre 26 nœuds complètement chargé. Son tirant d'eau très faible de seulement 29 pouces complètement chargé le rendait idéal dans les rivières et canaux peu profonds du Vietnam.

アメリカ海軍の SEAL は1962年に部隊として発足しました。 SEAL の母体は海軍のUDT(特殊破壊工作チーム)です。 SEAL はベトナム戦でエリート部隊として活躍しました。彼らの任務はサボタージュ、破壊工作、情報収集、そしてベトコン地区への隠密侵攻などでした。

ベトナムでの SEAL の足として多用されたのが LSSC (軽量 SEAL 支援ボート) でした。グラフトンボート社で製造された LSSC は100ヤード(約90メートル) の距離からの30口径弾の被弾に耐えられる装甲を有するばかりか強力な武装も装備しています。通常は船尾にM60機関砲と迫撃砲を装備しますが、しばしば50口径機銃と7.62ミリのガトリング式ミニガンも追加装備されました。

LSSCは1969年から実戦投入されました。
24UB681-6816 (LSSC 1から16)の計16隻が発注されました。推進機関はポンプジェットを駆動する2基のフォードインターーセプターインジンで、満載時でも26ノットで走行可能です。吃水は29インチ(737ミリ)と浅く設計されているため、ベトナムの浅い河川での運用に適しています。

Die SEAL's der US-Marine wurden 1962 als Kampfeinheit installiert. Sie sind aus den Unterwasser-Sprengkommandos der Marine hervorgegangen.

Im Vietnamkrieg waren die SEAL's die Eliteeinheit der Marine. Sie drangen weit in das Territorium des Vietkong vor und führten Sprengungen, Sabotage-, Aufklärungs- und andere Geheimoperationen durch.

Das bevorzugte Transportmittel der SEAL's in Vietnam war das LSSC (light SEAL support craft). Es war von Grafton Boats gebaut worden und war schwer gepanzert, z. B. gegen 0.30 Kaliber Geschosse mit einer Reichweite von 91 Metern. Darauf hinaus waren sie schwer bewaffnet. Die Standardbewaffnung bestand aus drehbar montierten M60 Maschinengewehren und Granatwerfern, in manchen Fällen waren die LSSC's auch mit 0.50 Kaliber Maschinengewehren und 7.62mm Miniguns (Gatling) bestückt.

Die LSSC's kamen 1969 erstmals zum Einsatz. Insgesamt wurden 16 Schiffe bestellt (Nummern 24UB681-6816, LSSC 1 bis 16). Sie waren mit einem Paar Ford Interceptor Motoren für den Strahltrieb ausgerüstet und schafften in voll beladenem Zustand 26 Knoten. Dank ihres geringen Tiefgangs von nur 73cm bei voller Beladung waren sie ideal für den Einsatz in den seichten Flüssen und Kanälen Vietnams.

Le unità SEAL della Marina Militare Statunitense furono installate come unità combattenti nel 1962. Erano derivate dai Comandi di demolizione sottomarina della Marina.

Durante la Guerra del Vietnam le unità SEAL erano la élite della Marina. Eseguivano missioni di sabotaggio, demolizione, ricognizione ed altre operazioni segrete nei territori del Vietcong.

Fra i mezzi di trasporto preferiti dalle SEAL nel Vietnam era la LSSC (light support craft). Costruite da Grafton Boat, la LSSC era pesantemente armata con una portata di 91 metri. Inoltre la LSSC era pesantemente armata. L'armamento tipico consisteva di mitragliatrici M60 montate su perno girevole e lanciagranate, in alcuni casi erano dotate anche di mitragliatrici calibro 0.50 e 7.62mm (Gatling).

Le LSSC furono messe in azione nel 1969. Erano state ordinate 16 barche (numero 24UB681-6816-LSSC 1 a 16). Erano comandate da un paio di motori Ford Interceptor per la propulsione a getto. A pieno carico faceva 26 nodi. Grazie al suo pescaggio di soltanto 73cm a pieno carico era ideale per operare nelle acque basse dei fiumi e dei canali del Vietnam.

美國海軍SEAL特種部隊成立於1962年，原本是由海軍水底爆破隊(UDTs)分出來的。在越南戰爭時期，SEAL最海軍的精銳單位。他們執行破壞、爆破、收集情報及其他深入越共腹地的秘密攻擊行動。

SEAL在越南其中一種最愛用的運輸工具是LSSC(輕型SEAL支援船)。由卡夫頓船廠製造的LSSC擁有重型裝甲，可於100碼內抵擋0.30口徑的子彈。同時又有重型武裝。基本武器包括有垂直樞軸裝置的M60機關鎗及榴彈發射器。0.50口徑機關鎗及7.62mm迷你炮(鏈子炮)亦間中會被使用。




LSSC於1969年開始服役。統共訂購了16艘，編號由24UB681-6818(LSSC 1至16)。全部都由一對福特截擊者引擎以噴射水壓推動。即使裝載全副裝備時仍有26海浬時速。而且完全裝備時，吃水亦只有29吋那麼淺，適合於越南的淺河及運河上活動。




組立ての注意

- 接着剤や塗料は火の近くで使わないでください。使う時はとぎどき窓を開けて換気し気をつけてください。
- 塗料指定の[■]はグンゼ産業・Mr.カラーの番号です。接着剤や塗料は入っていませんので別にお求めください。
- 部品をランナーから切り離す時は模型用ハサミ等を使い、余分な部分はカツターやヤスリ等で仕上げてください。
- 組立図のサインマークは下の説明をごらんください。


《注意》

- 勿於近火處使用膠水或油漆，並打開窗戶保持空氣流通。
- [■] 代表都是產業出品MR. COLOR的顏色編號。不包括膠水及油漆。
- 自膠架中取出部件時，應用模型專用剪，並用割刀或小鉗除去多餘的膠料。
- 各圖型的含意可參考本欄以下的說明。



4**5****6**

7



Marking & Painting


マーキング及び塗装図





Markierungen und Bemalung





Décoration et Peinture

Marchio & Pittura

標記及着色指示





A**B****B/C****A/D**

の部品は使用しません。

Parts not for use.

Teile werden nicht verwendet.

Pièces à ne pas utiliser.

Parti non utilizzati.

不需要使用的部件。

H ① GUNZE SANGYO AQUEOUS HOBBY COLOR

H ③ ③	レッド	RED	ROT	ROUGE	ROSSO	紅色
H ④ ④	イエロー	YELLOW	GELB	JAUNE	GIALLO	黃色
H ⑧ ⑧	シルバー	SILVER	SILBER	ARGENT	ARGENTO	銀色
H ⑨ ⑨	ゴールド	GOLD	GOLD	OR	ORO	金色
H ⑪ ⑥2	つや消しホワイト	FLAT WHITE	MATTWEISS	BLANC MAT	BIANCO OPACO	啞白色
H ⑫ ⑩3	つや消しブラッシュ	FLAT BLACK	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	啞黑色
H ⑯ ⑮28	黒鉄色	STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	黑鐵色
H ㉓ ㉗9	セイインレッド	SHINE RED	LEUCHTENDROT	ROUGE LUISANT	ROSSO BRILLANTE	朱紅色
H ㉗ ㉗43	ウッドブラウン	WOOD BROWN	HOLZBRAUN	BRUN BOIS	MARRONE LEGNO	木棕色
H ㉔ ㉔51	はだ色	FLESH	FLEISCHFARBE	CHAIR	COLOR CARNE	肌肉色
H ㉗ ㉗21	ミドルストーン	MIDDLE STONE	STEINGRAU, MITTEL	PIERRE MOYEN	NOCCIOLO MEDIO	中石色
H ㉘ ㉘54	カーキグリーン	KHAKI GREEN	KHAKIGRUN	VERT KHAKI	VERDE KAKI	硃磯綠色
H ㉙ ㉙47	クリアーレッド	CLEAR RED	ROT, REIN	ROUGE CLAIR	ROSSO CHIARO	透明紅色
H ㉚ ㉚49	ワリアーオレンジ	CLEAR ORANGE	ORANGE, REIN	ORANGE CLAIR	ARANCIO CHIARO	透明橙色
H ㉛ ㉛207	螢光グリーン	FLUORESCENT GREEN	GRÜN, FLUORESZIEREND	VERT FLUORESCENT	VERDE FLUORESCENTE	螢光綠色
H ㉜ ㉜303	グリーンFS 34102	GREEN	GRÜN	VERT	VERDE	綠色
H ㉝ ㉝312	グリーンFS 34227	LIGHT GREEN	HELLGRÜN	VERT CLAIR	VERDE CHIARO	淺綠色
H ㉞ ㉞319	薄松葉色	LIGHT GREEN	HELLGRÜN	VERT CLAIR	VERDE CHIARO	淺綠色
H ㉟ ㉟320	濃松葉色	DARK GREEN	DUNKEL GRÜN	VERT FONCÉ	VERDE SCURO	深綠色

■デカールの貼り方

- デカールを貼るところのほこりや汚れを、ぬらした布できれいにふきとてください。
- 貼りたいデカールを台紙ごとハサミで切りとり、1枚づつ水またはぬるま湯に手で下にして20秒くらい浮かべます。
- 水から出したらタオルの上にのせ、指先でデカールが動くか確かめた後、貼るところにおいて静かに台紙をします。
- 指先に少しお水をつけて正確な位置にデカールを動かした後で、やわらかく、よく力を吸う布でデカールを押さえて内側の水分や気泡を押し出します。
- デカールが完全に乾いた少しお水をつけた布で、デカールのまわりのノリをふきとります。

■Correct Method for Applying Decals

- Clean model surface with wet cloth
- Cut each design out of decal sheet and dip them in warm water for 20 seconds.
- Check with finger tip if design is loose on base paper. If so, place it on proper position on model and slide off base paper leaving design on model.
- Move design to exact position with wet finger tip, and push out excess water and air bubbles under decal with soft cotton cloth
- When decals get dry, wipe off with wet cloth excess glue left around decals

■Das Korrekte Aufbringen der Abziehbilder

- Oberfläche des Modells mit feuchtem Tuch reinigen.
- Jedes Motiv einzeln aus dem Bogen heraus schneiden und 20 Sekunden in warmes Wasser tauchen.
- Mit dem Finger prüfen, ob sich das Motiv vom Trägerpapier gelöst hat. Wenn ja, so schieben Sie es vom Papier weg und seine genaue Position auf dem Modell.
- Korrigieren Sie die exakte Lage mit nasser Fingerspitze und drücken Sie Wasserblasen unter dem Abziehbild mit einem weichen Baumwolltuch weg.
- Entfernen Sie beim An trocknen der Abziehbilder die Klebefettzänder mit einem feuchten Tuch

■Comment appliquer les décalcomanies correctement

- Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.
- Découper chaque décalcomanie de sa feuille de papier et la plonger dans l'eau tiède pendant vingt secondes.
- Vérifier avec le bout du doigt si le dessin se détache de son papier-support. Si oui, le positionner à l'endroit choisi sur le modèle et retirer doucement le papier-support.
- Positionner le décalcomanie correctement avec un doigt humide et épouser tout restant d'eau et toutes bulles d'air sous la décalcomanie avec un chiffon doux.
- Quand les décalcomanies sont sèches, défaire le colle autour des décalcomanies avec un chiffon humide

■Modo esatt per applicare le decalcomanie

- Pulire la superficie del modello con un panno umido.
- Ritagliare ciascun disegno dal foglio decalcomanie e immergerli in acqua calda per 20 secondi.
- Controllare col polpastrello se il disegno è allentato sulla base di carta. In questo caso, applicarlo nella esatta posizione sul modello facendolo scivolare dalla base di carta.
- Spostare il disegno nella esatta posizione mediante il polpastrello umido, quindi togliere l'acqua in eccesso e le bolle d'aria sotto la decalcomania mediante un panno soffice di cotone.
- Quando la decalcomanie sono asciute, togliere con un panno umido l'eccesso di colla intorno alla decalcomania stessa

■貼上水印標貼的正確方法：

- 用濕布抹乾淨模型表面。
- 按照各標貼的形狀從標貼紙上切出，浸到溫水之中約20秒。
- 用指尖試行觸摸以確定標貼是否已脫離底紙，如果屬實，則把標貼連底紙放到模型表面的適當位置上，小心地將底紙移去，把標貼留在模型表面。
- 以濕水的指尖把標貼移到正確的位置上，再用柔軟的清潔布料把標貼輕壓，以擠出標貼底下的氣泡和水份。
- 標貼乾後，用濕布輕拭標貼及其附近的模型表面，以洗去可能殘留 在標貼附近的多餘膠水，確保效果完美。



Copyright © 1991.
Printed in Hong Kong.
3301-01